

UNITÉ CENTRALE

# WCS-UC

NOUVEAUTÉ

UHF

DOUBLE VOIES



## DESCRIPTION

Le **WCS-UC** est le récepteur du système de conférence WCS permettant une configuration rapide, simple et complète.

L'unité centrale dispose de plusieurs modes disponibles : Limit (1/2/3/4), FIFO (1/2/3/4), chairman only.

Ce système peut se composer jusqu'à 256 unités, 5 Micros peuvent être utilisés ensemble.

Fonction enregistrement et lecture audio possible.  
Paramétrage volum et fréquence, port USB.

Rackable 19" pour montage sur une baie.

## CARACTÉRISTIQUES

- Fréquence 422,4 - 438,4 MHz (DATA) - 610 - 950 MHz (CANAUX)
- Normes CCC, CE, ROHS, FCC
- Alimentation : Lorsque le Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement
- 4 canaux peuvent fonctionner simultanément (1 président et 3 délégués).  
La quantité de délégués n'est pas limitée (FIFO)
- Mode conférence : premier entré, premier sorti et demande pour prendre la parole
- Double voie de transmission pour communication base/pupitre, prise sortie enregistrement
- Fonction détection de batterie : Une LED s'allume lorsque la batterie est faible
- Technologie de décalage de fréquence numérique, forte capacité à empêcher les effets retour, ton stable et clair
- Distance émission/réception à plus de 60 m en fonction des salles

## CARACTÉRISTIQUES

## WCS-UC

Type	Unité de centrale
Fréquence	422,4 - 438,4 MHz
Alimentation	DC-12 V / 1 A
Décalage audio	≤ 15 MS
Rapport Signal/Bruit	≥ 85 dB
Dynamic range	≥ 110 dB
Distorsion	≤ 0,8 %
Sorties	Asymétrique : Jack Ø 6,3 mm : 0 dB Symétrique : XLR : 3 dB
Dimensions (L x P x h)	485 x 355 x 88 mm - 19" rackable
Poids	7,2 Kg

## DÉSIGNATION MODÈLE

Unité centrale

**WCS-UC**  
(code 02213)

