

PUPITRE MICROPHONE

WCS-D

NOUVEAUTÉ

UHF

422 – 438
MHZ



DESCRIPTION

Le WCS-D est le pupitre microphone délégué du système de conférence WCS. Sans fil, ce boîtier est équipé d'un haut-parleur intégré avec réglage du volume pour une communication optimisée.

Le pupitre micro se connecte par bande de fréquence en sachant que le boîtier peut se déplacer jusqu'à 60 m.

Des pupitres délégués supplémentaires peuvent se rajouter facilement au système.

CARACTÉRISTIQUES

• Réglages :

3 MODES : LIMIT, FIFO, CHAIRMAIN ONLY
Gamme de fréquence : 610 – 950 MHz (canaux) et
422.4 – 438.4 MHz (data)
Distance de réception jusqu'à 60 m
Volume prise casque, mute

• Boîtier :

Boîtier avec col de cygne avec boutons on/off et prioritaire
Affichage de la fréquence sur écran LCD
Accus montées sur tiroir pour rechargement rapide
Autonomie de 8 heures en continue

• Options :

ce système peut se compléter avec des options comme des oreillettes **EM-101** ou une boucle à induction magnétique **NL-90** pour les personnes malentendantes équipées d'un appareil auditif.



CARACTÉRISTIQUES

WCS-D

Type	Pupitre microphone Délégué
Système	UHF
Mode	non Prioritaire
Alimentation	D C12 - 15 V
fréquences	610 – 950 MHz (canaux) 422.4 – 438.4 MHz (data)
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Batteries	Batterie lithium - accus tiroir
Consommation	360 mW en standby et 630 mW en fonction
Température de fonctionnement	- 10 °C + 40 °C
Dimensions (L x P x h)	207 x 112 x 112 mm (Boîtier) 39 mm (col de cygne)
Poids	0,750 Kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Pupitre microphone délégué WCS-D
(code 02213)

