

NEW

INTERPHONE DE GUICHET GM 23 R



DESCRIPTION

Interphone de guichet qui permet une communication aisée et simultanée entre le client et le guichetier.

L'utilisation de ce système est idéale dans les lieux accueillant du public et munis de guichets fermés, ou les interlocuteurs doivent se parler au travers d'une paroi (verre, plexiglass) : **banques, bâtiments publics, musées, etc.**

Installation module micro (côté public) sur verre ou plexiglass, par velcro ou par vis (découpe Ø 50 mm).

Facilité et rapidité d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Un pupitre microphone col de cygne avec HP (Côté guichet) avec alimentation DC 9V 300 mA
- Un module microphone externe avec HP (côté public)
- Un haut-parleur d'écoute externe
- 2 m de câble entre les deux
- Sortie audio pour enregistrement (mini Jack 3,5)
- Boitier d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES

GM 23 R

Type	Interphone de guichet double communication / Micro Intercom
Microphone col de cygne	A condensateur intégré
Sensibilité	-47 dB
Bande passante	50 – 20 000 KHz
Puissance de sortie HP	Intérieur : 8Ω, 3W Extérieur : 8Ω, 3W
Alimentation	DC 12V/500 mA
Microphone externe	Bidirectionnel
Dimensions	Bloc principal : 17,4x 12,4 (cm) Module microphone HP : Ø 8,5 cm Microphone externe : Ø 2,5 cm
Poids	50g + ou - 5g

DÉSIGNATION MODÈLE

Interphone de guichet bidirectionnel **GM 23 R**
(code 02763)