

Préamplificateur mélangeur
MONO



Description :

Le PM 9N est un préamplificateur mélangeur 6 canaux professionnel pour sonorisation générale. Il fonctionne sur secteur (230 V) ou DC (24 V).

Caractéristiques :

Il est équipé de :

- 6 entrées avec réglage individuel de volume et de tonalité équipé d'un dip switch de paramétrage MIC/LINE pour différents niveaux d'entrées.
- Il possède un bornier d'entrée téléphone, message d'urgence.
- Un dip switch permet d'activer un carillon à l'utilisation du micro 1, le niveau du signal carillon est réglable.
- Une touche permet de sélectionner le signal CD/AUX ou TUNER, la led correspondante s'allume. Ces entrées sont également équipées d'un réglage de volume et de tonalité graves/aigus.

- Un Master volume permet le réglage général du signal de sortie de l'appareil.
- Prises RCA PRE OUT, TAPE OUT et MASTER OUT pour sortie signal asymétrique.
- Sortie MASTER XLR symétrique
- Inter MASTER/SLAVE permettant avec 2 x PM 9N d'étendre le nombre d'entrées de 7 à 14.

Désignation modèle

Préamplificateur (1U) PM 9N
(code 00880)

Equerres 19" (1U) EQ 1000
(code 00513)