

New



SMP-S



SMP-T



SMP-R



SBT-2.1

Description :

Cette table de mixage audio est équipée de 5 canaux, 8 entrées, mode DSP.

Elle fonctionne sur secteur avec adaptateur AC 8 V.

Caractéristiques :

Il est équipé de :

- 2 entrées MIC/LINE XLR symétriques
- 2 entrées stéréo Jacks 6,35 mm et XLR mono
- 1 entrée stéréo RCA et Jack 6,35 mm symétrique
- 1 compresseur entrée 1 et 2
- Alim. fantôme 48V avec inter ON/OFF à l'arrière de la console
- Insert entrées 1 et 2
- Filtre passe-bas entrées 1 à 6 sur entrées MIC
- Égaliseur 3 bandes, voyant PEAK sur chaque canal MIC
- Égaliseur 2 bandes, voyant PEAK sur les canaux stéréo
- 1 Aux/Send par canal pour les effets externes et surveillance
- 2 voies d'entrée routables sur la sortie MIX principale ou de la salle de contrôle / sortie casque
- Sorties Jacks symétriques pour contrôle et casque
- Générateur d'effets DSP 24 bits avec 100 effets préenregistrés

Options :

- Module Lecteur/enregistreur USB (SMP-R)
- Module Lecteur USB affichage titres (SMP-S)
- Module Lecteur USB affichage pages (SMP-T)
- Module Bluetooth (SBT-2.1)
- Equerres pour montages en rack (EQ 82CX)

CARACTERISTIQUES	XMG-82CX
Type	Table de mixage
Alimentation	Adaptateur AC 8 V
Entrées Mono	MIC : 1,5 KΩ XLR symétrique Réglage de Gain : -10dB à -60dB +48 V Alim. Fantôme paramétrable
Entrées Stéréo	LINE : XLR symétrique /Jack 6,35mm Réglage de Gain : -10dB à -50dB Max : +22dB Autres entrées : 10 KΩ Autres sorties : 120 Ω
Main Mix section	Max : +22dBu asymétrique Aux : Off to + 10 dB Hum & Noise : <-90dB@20 à 22000 Hz, Ch1 et niveau principal : 0dB Canal Crosstalk: <-80dB@0dB 20 à 22000 Hz, niveau principal : 0dB
Bande passante	10 – 55 000 Hz ±3dB
Plage de sensibilité	+20 à -20dB
Rapport Signal/Bruit	> 90dB
Distorsion harmonique totale	<0,01 %
Mode DSP	100 effets préenregistrés Hall, vocal, salle... A/D et D/A convertisseurs : 24bit
Fréquence d'échantillonnage	8, 16, 32, 11.023, 22.05, 44.1 et 48 KHz
Dimensions L x P x h	418 x 340 x 90 mm
Poids	3,5 Kg

Désignations modèles

- Table de mixage 5 canaux** **XMG-82CX**
(code 02184)
- Module Lecteur/enregistreur USB**..... **SMP-R**
(code 02178)
- Module Lecteur USB affichage titres**..... **SMP-S**
(code 02179)
- Module Lecteur USB affichage pages**..... **SMP-T**
(code 02180)
- Module Bluetooth 2.1** **SBT-2.1**
(code 02175)
- Equerres de fixation 19"** **EQ 82 CX**
(code 02166)